SCREEN X
ANTI-PLUIE

LA GAMME PROFESSIONNELLE

DESCRIPTION

SCREEN X améliore la visibilité et disperse la pluie et la neige. Il empêche l'adhérence du givre, du sel, de la boue. Les insectes et la poussière ne collent plus au pare-brise.
SCREEN X dépose un film transparent sur le pare-brise qui permet l'écoulement aérodynamique de la pluie. Il assure ainsi une visibilité optimale et une meilleure sécurité de conduite. Il peut être également utilisé sur les lunettes arrières, les glaces latérales, les rétroviseurs extérieurs et phares.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	**Liquide incolore**
Densité	**0.85 +/-0.01**
Point éclair	**15°C**
pH en solution	**4.5**
Odeur	**Alcool**
Solubilité dans l'eau	**Complète**

MODE D'EMPLOI

Avant d'appliquer SCREEN X, s'assurer que les surfaces traitées sont parfaitement propres et sèches, sans traces de graisse ni d'huile. Ensuite appliquer SCREEN X avec un chiffon doux, propre et sec sur l'extérieur de la vitre, sur toute la surface en petits mouvements fermes et circulaires. Attendez quelques minutes qu'un voile léger apparaisse et appliquer une seconde couche de produit afin d'obtenir une couverture uniforme. Puis l'essuyer à l'aide d'un chiffon propre et sec. Faites briller avec une serviette en papier jusqu'à transparence totale de la vitre.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Produit irritant et facilement inflammable.
Attention : ne pas appliquer en cas de gel et en plein soleil. Ne pas appliquer le produit sur les plastiques de carrosserie. Conserver hors de la portée des enfants. Conserver à l'écart de toute flamme ou source de chaleur. Conserver le flacon bien fermé.
Ne pas respirer les vapeurs. Eviter tout contact avec les yeux ; une protection oculaire est recommandée. En cas de contact avec les yeux ou verres de contact, rincer immédiatement et abondamment à l'eau propre. En cas d'indigestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer le flacon.

TRANSPORT

Soumis à réglementation ; ONU 1993, Groupe II, Classe 3, Etiquette 3
NOTA : les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité de fabricant.
En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier

CONDITIONNEMENT

Carton de 12 x 100 ml
(en pulvérisateur)



www.siltec-actalys.com

ACTALYS - ZA DU HAUT DES TAPPES - BP 70065 - 54310 HOMECOURT - FRANCE
TEL +33 3 82 20 67 50 - FAX +33 9 70 61 29 66 - SILTEC-ACTALYS@ORANGE.FR